

真空ポンプ

NEW SDV-Rシリーズ









ライトケミカルプロセス向け スクリュー式ドライ真空ポンプ

SDV-R 新登場

安価でよりマルチ用途に! 安価・省スペースで好評の SDVシリーズを改良し、使用 用途を拡大



SDV-Rのここに注目!


3つのポイント

POINT 1

サイドケースの 構造変更

大気開放穴を閉じ、**取扱ガス** の外部漏れを防止






POINT 2

N₂パージ機構 追加

ベアリング部への機内ガス侵入を防止、腐食性ガスを希釈



POINT 3

接ガス部に フッ素コーティング を施工






仕 様

	型式	回転速度	排気速度	到達圧力	電動機定格	希釈ガス量	潤滑油量	冷却水量	吸気口径	排気口径
ı		min ⁻¹	L/min	PaA	kW×P	L/min	L	L/min		
	SDV-30R	2900	850	30	2.2 × 2	10	0.6	2	VG25	Rl
		3500	1100	20	3.7 × 2					
	SDV-40R-	2400	1900	20	3.7 × 2	10	1	4	VG40	R1-1/4
		3500	2800	10	5.5 × 2					


予想性能曲線

SDV-30R

【低速回転】




【高速回転】




SDV-40R

【低速回転】





【高速回転】




外形図


SDV-30R





SDV-40R





⚠ 注意

- ●取扱いガスに応じた最適な材質・装備を準備いたしますが、万一凝固や固化、腐食等取扱いガスに起因するトラブルが発生した場合、有償にて対応させて頂きます。また、真空ポンプの故障に起因する二次的損害については補償いたしかねます。
- ●【特殊ガス廃棄に関する注意事項】特殊ガスを排気したドライポンプの修理を当社にご依頼される際は事前に相談してください。特に有毒ガス (AsHa、PHa、HFなど)を排気した場合は、原則として、お客様にてポンプ内部の分解・洗浄を行っていただいたものを引取り修理いたします。

大晃機械工業株式会社

TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

URL https://www.taiko-kk.com

◆ 社 · 工 場 〒742-1598 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施209-1

● 東 京 支 店 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル6階

TEL: 03-3221-8551 FAX: 03-3221-8555 E-mail: tokyo-br@taiko-kk.com

● 大 阪 支 店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-4-7 KCビル8階

上海駐在事務所 〒200122 中華人民共和国上海市張楊路500号 時代広場28楼F座

TEL: 86-21-5836-8070 FAX: 86-21-5836-8077 E-mail: shanghai@taiko-kk.com

大晃機械(青島)有限公司 〒266108 中華人民共和国山東省青島市城陽区双元路西流亭空港工業園長白山路

真空ポンプサービスセンター TEL: 86-532-87718877 FAX: 86-532-87716455

TAIKO 〒331-813 大韓民国 忠清南道 天安市 稷山邑 馬井理274-8

 VACUUM TECH CO.,LTD.
 TEL: 82-41-582-3012
 FAX: 82-41-582-3011

 大晃流力機械股份有限公司
 〒27452998 台湾·新竹縣湖口郷鳳凰村中華路122-12-1F

 TEL: 886-3-598-1721
 FAX: 886-3-598-1725